

VuStream Encoder & Multi-View Decoder

Übertragung von Videostreams in hoher Qualität über Ihr Netzwerk

Die VuStream Serie von Encodern und Decodern umfasst eine Reihe von Geräten, die in verschiedenen Formaten, Auflösungen und Leistungsmerkmalen erhältlich sind. Alle VuStream-Geräte sind mit VuScape-Controllern kompatibel und können über die zentralisierte TRx-Verwaltungsplattform konfiguriert und verwaltet werden.

VuStream Vorteile



Performance Encoding
Bereitstellung von leistungsstarken 4K-Videostreams mit niedriger Latenz bis zu 4:4:4.



Ein Anbieter
Ein komplettes Angebot an Encodern und Decodern für jeden Bedarf.



Zentralisierte Verwaltung
Eine einzige gemeinsame Konfigurations- und Betriebsplattform.



Interoperabel
Basiert auf einer offenen Architektur und entspricht den Standards SDVoE, SRT und H.264/H.265.

Anwendungsbereiche

Kontrollräume



VIDEOWAND-KONTROLLE & KVM

Corporate Workspaces



MULTI QUELLEN VISUALISIERUNG

Experience Centers



VIELSEITIGES DISPLAY-MANAGEMENT

KRISENÄUUME



EINHEITLICHE DARSTELLUNG

Lobby Signage




CONTENT MANAGEMENT & VERTEILUNG

Klassenräume & Auditorien



PRÄSENTATION & COLLABORATION

VuStream Workflow Beispiel



Auswahl der richtigen VuStream-Lösung



VuStream	150	200	320/340	350	550
MAX AUFLÖSUNG	3840x2160@60Hz	4096x2160@60Hz	3840x2160@60Hz	4096x2160@30Hz oder 1920x1200@60Hz	4096x2160@60Hz
QUALITÄT	4:2:0 oder 4:2:2	Bis zu 4:4:4	4:4:4	4:2:0 oder 4:4:4	Bis zu 4:4:4
FORMAT	H.264	H.264	H.264	Proprietary	SDVoE
VERSCHLÜSSELUNG	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	AES-128 bit	AES-256 bit	AES-128 bit
NETZWERK	1 Gb	1 Gb	1 Gb	1 Gb	10 Gb
IP KVM	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	USB	USB	Nicht verfügbar


VuStream 150 Encoder

PoE-betriebener H.264-HDMI-AV-Encoder

Die VuStream 150 Encoder-Appliance kann HDMI-Signale mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160@60Hz über Standardnetzwerke mit H.264-Codec übertragen. Streams können über Unicast oder Multicast an PAK Videowand- und KVM-Verarbeitungsknoten gesendet werden, die als Bedienerstation oder als Videowand konfiguriert sind; VuScape-Videowand-Controller oder Standard-Player wie VLC. Die VuStream 150 kann mit benutzerdefinierten niedrigen Bitraten eingestellt werden, um eine hervorragende Qualität und einen geringen Bandbreitenverbrauch im Netzwerk zu gewährleisten.



Die VuStream 150 bietet eine qualitativ hochwertige, kostengünstige Video-over-IP-Lösung mit einer offenen Architektur für Interoperabilität, hervorragenden E/A-Funktionen und leistungsstarken Softwarefunktionen.



Funktionen

- ✓ HDMI 4K60-Kodierung mit Audio
- ✓ H.264 und geringe Bandbreite für AV-over-IP
- ✓ 4:4:4-Durchleitung
- ✓ 4:2:0 oder 4:2:2 Streaming
- ✓ Stromversorgung über Ethernet (PoE)
- ✓ Niedrige Latenzzeit zwischen Encoder und PAK-Knoten
- ✓ Kompatibel mit Software von Drittanbietern (z. B. VLC)
- ✓ Kompakte Bauweise

VuStream 150 Technische Spezifikationen

Produktname	VuStream 150
Artikelnummer	VuStream-150-3
Hardware	
Netzwerk	1 x 1 Gb/s LAN – PoE – 802.3af
Maße	208 x 117 x 40 mm (BxTxH)
Stromversorgung	100-240V AC Eingang, 120 DC Ausgang, 20W oder PoE
Rackmount	Rackmount Kit Sold Separately – Part Number: VuStream-150-3-1U-Rack-Mounting-Kit
Garantie	3 Jahre
Inputs / Outputs	
Video Input	1x HDMI mit Audio-Unterstützung
Video Output/Pass-Through	1x HDMI mit Audio-Unterstützung und 4:4:4 Chroma-Subsampling
Maximum Capture Auflösung	3840x2160 @ 60Hz 3840x1600 @ 60Hz 3440x1440 @ 60Hz
Audio Input/Output	Analog (3,5 mm)
Encoding	
Streaming Resolution	Bis zu 3840x2160 mit 50/60fps (einstellbar von 5fps bis 60fps)
Profiles	Grundlinie, Hauptlinie, Hochlinie mit 4:2:0 und 4:2:2
Streaming Protokolle	RTSP über UDP
Formate (Codecs)	Video: H.264 (AVC) Audio: MPEG-4 AAC-LC
Netzwerk Standard	Unicast und Multicast
Bandbreitenbereich	Bis zu max. 64Mbps insgesamt (einstellbar)
Skalieren und Beschneiden	Hoch- und Herunterskalieren und Zuschneiden, einstellbare Bildrate, automatische Skalierung für nahtloses Umschalten und feste Auflösung
Konfiguration / API	Webschnittstelle, REST-API


VuStream E220-2 & E240-2 Encoder

H.264 HDMI Video Encoder

Die Encoder der VuStream E200-Serie übertragen HDMI-Signale mit einer Auflösung von bis zu 4096p2160@60Hz über Standardnetzwerke mit H.264. Streamen Sie entweder unicast oder multicast zu den VuScape Controller-Decodierkarten oder zu Standard-Playern wie VLC. Die VuStream E200-Serie kann mit benutzerdefinierten niedrigen Bitraten eingestellt werden, um eine hervorragende Qualität und einen geringen Bandbreitenverbrauch im Netzwerk zu gewährleisten. Sie kann auch auf ein freigegebenes Netzwerk- oder NAS-Laufwerk aufzeichnen.



Die Encoder der VuStream E200-Serie sind eine hochwertige, kostengünstige Video-over-IP-Lösung mit einer offenen Hardware-Architektur für Interoperabilität, ausgezeichneten I/O-Funktionen und leistungsstarken Softwarefunktionen.



Funktionen

- ✓ HDMI- und digitale Audioeingänge oder analoge Audioeingänge
- ✓ H.264-Kompression für hochwertige AV-over-IP mit geringer Bandbreite
- ✓ 4K/UHD mit konfigurierbarem Multi Chroma Sub-Sampling in 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- ✓ Offene Kodierung ermöglicht die Dekodierung durch Software von Drittanbietern (z.B. VLC)
- ✓ Standard Ethernet Netzwerkbetrieb mit 10/100/1000 Mbps
- ✓ Unicast und Multicast über UDP, RTP & RTSP
- ✓ Kompatibel mit allen VuWall-Lösungen

VuStream E220-2, E240-2 Technische Spezifikationen

Produktname	VuStream E220	VuStream E240
Artikelnummer	VuStream E220-2	VuStream E240-2
Hardware		
Netzwerk	2x 1Gb/s LAN	2x 1Gb/s LAN
Maße	217 mm x 189 mm x 43 mm (BxHxT)	217 mm x 189 mm x 43 mm (BxHxT)
Stromversorgung	100-240 VAC in, 12 VDC out, 60W	100-240 VAC in, 12 VDC out, 60W
Garantie	3 Jahre	
Inputs / Outputs		
Video Input	2x HDMI (Type A) mit Audio Support Bis zu 2x 4096x2160@60Hz mit 4:4:4	4x HDMI (Type A) mit Audio Support Bis zu 4x 4096x2160@60Hz mit 4:4:4
Video Output/Pass-Through	2x HDMI (Type A) mit Audio Support Mit 4096x2160@60Hz mit 4:4:4	4x HDMI (Type A) mit Audio Support Mit 4096x2160@60Hz mit 4:4:4
Maximale Capture Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 3840x2160 @60Hz 4:2:0 • 1x 4096x2160 @60Hz 4:2:0 • 2x 3840x2160 @30Hz 4:2:0 • 2x 4096x2160 @30Hz 4:2:0 • 1x 3840x2160 @30Hz 4:4:4 • 2x 1920x1080 @60Hz 4:4:4 • 2x 1920x1200 @60Hz 4:2:0 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 3840x2160 @60Hz 4:2:0 • 1x 4096x2160 @60Hz 4:2:0 • 4x 3840x2160 @30Hz 4:2:0 • 3x 4096x2160 @30Hz 4:2:0 • 1x 3840x2160 @30Hz 4:4:4 • 3x 1920x1080 @60Hz 4:4:4 • 4x 1920x1200 @60Hz 4:2:0
Encoding		
Profile	Baseline (BP), Main (MP), High (HiP), High 10 (Hi10P), High 4:2:2 (Hi422P), High 4:4:4 predictive profile separate plane (Hi444PP), CAVLC 4:4:4 intra (44)	Baseline (BP), Main (MP), High (HiP), High 10 (Hi10P), High 4:2:2 (Hi422P), High 4:4:4 predictive profile separate plane (Hi444PP), CAVLC 4:4:4 intra (44)
Streaming Protokolle	RTSP/RTCP/RTP (alle benötigt), RTP, RTMP, MPEG-2 TS über UDP Formate (Codecs)	RTSP/RTCP/RTP (alle benötigt), RTP, RTMP, MPEG-2 TS über UDP Formate (Codecs)
Formate (Codecs)	Video: H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC) Audio: MPEG-4 AAC-LC/HEv1/HEv2 IP Stream	Video: H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC) Audio: MPEG-4 AAC-LC/HEv1/HEv2 IP Stream
Netzwerk Standard	Unicast, multi-unicast, multicast	Unicast, multi-unicast, multicast
Levels	Bis zu 5,2	Bis zu 5,2
Bandbreitenbereich	100kbps bis 125Mbps (einstellbar)	100kbps bis 125Mbps (einstellbar)



VuStream E220-2/240-2


VuStream 320 und 340 Series Encoder/Decoder

Vollständig integrierte IP-KVM Solution

VuStream 320 und 340 ist eine IP-KVM-Encoder- und Decoder-Lösung, die 3840x2160@60Hz 4:4:4 UHD-Performance und Quad-Monitor-Fähigkeiten über Standard-Gigabit-Ethernet bei beispiellos niedrigen Bitraten bietet.



VuStream 320 und 340 kann als Punkt-zu-Punkt oder als vernetzte KVM-Matrix konfiguriert werden und liefert mehrere Video-, Tastatur-, Maus-, USB- und Audiosignale über ein einziges Glasfaser- oder Kupferkabel. Sie arbeitet mit Standard-Netzwerk-Switches zusammen, um eine skalierbare IP-KVM-Matrix-Lösung zu bieten. VuStream 320 und 340 ist auch mit den VuScape Series 2 Video Wall Controllern und Standalone-Decodern von VuWall kompatibel, um Inhalte direkt auf Monitoren oder Videowänden anzuzeigen, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.



Funktionen

- ✓ Vollständige IP-basierte KVM-Encoder- und Decoderlösung
- ✓ Zwei- oder vierfach Encoder und Decoder
- ✓ Erweitern Sie Signale bis zu 3840x2160 @ 60Hz bei einer sehr niedrigen Bitrate mit sehr hoher Qualität in 4:4:4
- ✓ Einfache Konfiguration einer skalierbaren KVM-Matrix über IP mit Unicast- und Multicast-Unterstützung
- ✓ Standard 1G Ethernet Netzwerkbetrieb
- ✓ Betrachten und steuern Sie mehrere Quellen gleichzeitig und arbeiten Sie effizienter auf einer Station; übernehmen Sie die Kontrolle über eine entfernte Quelle, indem Sie einfach die Maus auf die Zielquelle bewegen
- ✓ Streams können direkt auf jedem VuScape Serie 2 Controller oder Standalone-Decoder dekodiert werden
- ✓ Volle Kontrolle über die TRx-Management-Plattform

VuStream 320 und 340 Technische Spezifikationen

Produktname	VuStream E320	VuStream E340	VuStream D320	VuStream D340
Artikelnummer	VuStream E320	VuStream E340	VuStream D320	VuStream D340
Hardware				
Netzwerk	1x 1Gb/s LAN oder 1x SFP-Käfig (Singlemode-Transceiver, separat erhältlich) Unicast - Multicast-Netzwerk			
Maße	216,6 x 89 x 42,6 mm (BxHxT)			
Externe Stromversorgung	100-240V AC In, 12VDC Out, 15W			
Garantie	3 Jahre			
Inputs / Outputs				
Video	2x DP mit Audio Support	4x DP mit Audio Support	2x DP mit Audio Support	4x DP mit Audio Support
Audio	Line-In/Out, Audio 3,5 mm oder über DP			
Maximale Capture Auflösung	2x 1920x1200 @ 60Hz 1x 2560x1600 @ 60Hz	1x 3840x2160 @ 60Hz 2x 3840x2160 @ 30Hz 3x 1920x1200 @ 60Hz 4x 1920x1080 @ 60Hz 4x 1920x1200 @ 50Hz 2x 2560x1600 @ 60Hz	2x 1920x1200 @ 60Hz 1x 2560x1600 @ 60Hz	1x 3840x2160 @ 60Hz 2x 3840x2160 @ 30Hz 3x 1920x1200 @ 60Hz 4x 1920x1080 @ 60Hz 4x 1920x1200 @ 50Hz 2x 2560x1600 @ 60Hz
Encoding / Decoding / Steuerung				
Farbformat	4:4:4			
USB	1x USB 2.0 Type B	1x USB 2.0 Type B	4x USB 2.0 Type A	6x USB 2.0 Type A
KVM Modes	Point-to-Point Point-to-Multipoint Multi-Source Control Multiview			
Steuerung	OSD-Menü oder Shortkeys			
Management	Steuerung über TRx software			



VuStream E320 Encoder



VuStream D320 Decoder




VuStream E340 Encoder



VuStream D340 Decoder


VuStream 350 IP KVM-Geber

Der VuStream 350 ist ein sicherer und lüfterloser IP-KVM-Encoder, der qualitativ hochwertiges Video bis zu 4K über Standard-Gigabit-Ethernet mit niedrigen Bitraten und extrem niedriger Latenzzeit liefert. VuStream 350 überträgt Video und Audio (über HDMI) sowie Tastatur und Maus über ein verschlüsseltes AES-256-Signal. Es ist vollständig kompatibel mit der TRx Centralized Management Software von VuWall, den ControlVu PoE Touch Panels und den PAK Video Wall- und KVM-Knoten, so dass Bedienerarbeitsplätze die an VuStream 350 angeschlossenen Quellen mit geringer Latenz steuern können, ohne dass der Benutzer merkt, dass er ein entferntes Gerät steuert.



Funktionen

- ✓ Hochwertige 4K/UHD-Codierung und geringe Bandbreite für AV-over-IP
- ✓ Kompaktes und lüfterloses Design
- ✓ Sichere End-to-End-Videodistribution mit AES 256-Bit-Verschlüsselung
- ✓ Vollständige Kontrolle über die TRx Centralized Management Software Plattform
- ✓ Konfigurierbares Chroma-Sampling mit Unterstützung für 4:4:4 und 4:2:0
- ✓ Extrem niedrige Latenzzeit zwischen Encoder und PAK-Zielen
- ✓ Erweitern Sie Video, Audio, Tastatur und Maus
- ✓ Vollständig kompatibel mit PAK Video Wall und KVM-Knoten



VuStream 350 Technische Spezifikationen


Produktname	VuStream 350
Artikelnummer	VuStream-350
Hardware	
Kühlung	Lüfterlos: passive Kühlung
Abmessungen	140 x 144 x 30mm (BxHxT)
Gewicht	0.65kg
Stromversorgung	Einzelnes, selbsterkennendes Netzkabel mit Verriegelung, 100-240 Volt AC 50-60Hz
Stromverbrauch	12,5W/20W max/Betrieb
Umwelt	Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0-55 °C / 20-80% RH Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -20-80 °C / 10-90% RH
Garantie	3 Jahre
Netzwerk-Schnittstelle	
Anschluss und Standard	1x RJ45, 1GbE
IP-Version	IPv4 und IPv6
Verteilungsmethode	Multicast
IP-Adressierung	Statische IP und DHCP
Eingang/Ausgang	
Erfasste Daten	Video, Audio und USB-HID
Video-Eingang	1x HDMI mit Audio-Unterstützung
Video Output/Pass-Through	Videoausgang/Pass-Through
Unterstützte Capture-Auflösung	1024x768 @ 60Hz, 1280x720 @ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1360x768 @ 60Hz, 1400x1050 @ 60Hz, 1440x900 @ 60Hz, 1600x1200 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz, 1920x1200 @ 60Hz, 1680x1050 @ 60Hz, 2560x1440 @ 60Hz, 2560x1600 @ 60Hz, 3840x2160 @ 30Hz, 4096x2160 @ 30Hz
Audio-Eingang/-Ausgang	über HDMI
USB-Anschlüsse	2x USB (lokale Tastatur/Maus) + 1x USB Typ B (Quelle)
Kodierung	
Format (Codec)	Proprietär und sicher. Kompatibel mit PAK 20 & 40
Streaming-Auflösung	Bis zu 4096x2160 4:2:0 oder 1920x1200 4:4:4
Bildrate	Adaptiv - bis zu 60 Hz - abhängig von der tatsächlichen Bewegung und dem Inhalt der Quellen
Bitrate	Adaptiv - Bis zu 100 Mbps pro Stream - Abhängig von der tatsächlichen Bewegung und dem Inhalt der Quellen
Latenzzeit	Ultra-niedrige Latenzzeit
Verschlüsselung	AES-256 bit
Dekodierung	
Unterstütztes Gerät	PAK 20 & 40 Videowand & KVM-Knoten
Software	
Verwaltung	Die zentrale Verwaltungssoftware TRx von VuWall

VuStream 550 All-in-One SDVoE Encoder/Decoder



Die kompakte All-in-One-Appliance VuStream 550 kann als SDVoE-Encoder oder -Decoder für Glasfaser- oder Kupferinfrastrukturen verwendet werden. Es wurde für die Verteilung von 4K60-Video und -Audio über standardmäßige 10-Gb-IP-Netzwerk-Switches ohne Latenz entwickelt. Der VuStream 550 bietet eine ultra-skalierbare, einfach bereitzustellende, äußerst zuverlässige Lösung, die eine unglaubliche Flexibilität bei Systemdesign und Arbeitsabläufen bietet.

Der VuStream 550 ist ideal für Projekte, bei denen Qualität und Latenz im Vordergrund stehen. In Kombination mit der zentralisierten Verwaltungsplattform VuWall TRx vereinfacht diese Lösung die Verwaltung und Bereitstellung von Geräten und spart Systemintegratoren Zeit und Geld.



Funktionen

- ✓ Verteilen Sie 4K60 4:4:4 Digitalvideo über standardmäßige 10G-Netzwerke
- ✓ SDVoE™-Encoder/Decoder ohne Latenz
- ✓ 128-Bit-AES-Verschlüsselung
- ✓ Kompaktes und lüfterloses Design mit Codierung und Decodierung, Glasfaser und Kupfer in einem Gerät
- ✓ Stromversorgung über Ethernet (PoE 802.3at)
- ✓ SFP-Steckverbindung für Glasfaser-, bidirektionale IR-, RS-232- und Ethernet-Verlängerung.
- ✓ HDMI mit HDCP 2.2-Unterstützung
- ✓ Unterstützt Wandmodus, Multiview-Modus
- ✓ Unterstützung für USB-Routing
- ✓ Kompatibel mit der zentralisierten Verwaltungssoftware TRx zur Konfiguration und Verwaltung von Geräten



VuStream 550 Vorne



VuStream 550 Hinten

VuStream 550 Technische Spezifikationen

Produktname	VuStream 550
Artikelnummer	VuStream-550-2
Hardware	
Ethernet Netzwerk	1x 10Gb/s LAN mit RJ45 und PoE (IEEE 802.3ae) bidirektionaler Port
Fiber Netzwerk	1x SFP+ 10GB/s (SFP+ Stecker nicht enthalten) bi-direktionaler Port
Übertragungsbereich	Über CAT6a bis zu 100 m oder bis zu 300 m über Multimode-Glasfaser oder 30 km über Singlemode-Glasfaser
Chassis	Kompaktes und Lüfterloses Design
Maße	190 x 107.1 x 40 mm (BxHxT)
Gewicht	640g
Stromversorgung	100-240V AC In, 12VDC Out, 18W
Garantie	3 Jahre
Inputs / Outputs	
Video input	1x HDMI (Typ A)
Video output	1x HDMI (Typ A) Wird auch als Loophrough im Encoder-Modus verwendet
Videoformat	YUV 4:4:4 einschließlich HDR
Maximale Capture Auflösung	4096x2160@60HZ
HDCP Konformität	HDCP 2.2
Audioeingänge (digital)	HDMI LPCM 2.0/5.1/7.1
Audioeingänge (analog)	Analog (3.5mm)
I/O Ports	1 Ethernet (RJ-45) 1 RS-232 (3-pin terminal block) 1x USB (miniUSB) 1x USB (Type B) 2x USB 2.0 (Type A)
USB / KVM	Über USB 2.0 (HID-fähig)
Encoding/Decoding	
Streaming Protokoll	SDVoE (IP Streaming über 10G Netzwerk ohne Latenz)
Kompression	Unkomprimiert bis zu 10Gb/s bei höheren Datenraten minimale verlustfreie Komprimierung
Verschlüsselung	End-to-end AES 128bit Verschlüsselung
Modi	Das Gerät kann als Encoder oder Decoder verwendet werden (konfigurierbar) und im Glasfaser- oder Kupfermodus (konfigurierbar)
Skalierung und Zuschneiden	Hoch- und Herunterskalieren und Zuschneiden, automatische Skalierung für nahtlosen Wechsel und feste Auflösungen
Merkmale	
Basis Konfiguration	Konfiguration über DIP-Schalter am Gerät
IP-Matrix-Modus	Umschalten einer beliebigen Quelle von einem Encoder zu einem Decoder
IP-Videowand-Modus	Erstellen von Videowänden und gleichzeitige Anzeige mehrerer Quellen oder gestreckter Quellen über Videowände
IP-Multiview-Modus	Zeigen Sie gleichzeitig mehrere Quellen über einen einzigen Decoder an
Konfiguration / API	TRx Software, REST-API

VuWall Ecosystem unterstützt hybride und interoperable einheitliche Visualisierung

VuWall bietet ein komplettes Ecosystem interoperabler Produkte, die auf einer einzigartigen, standardbasierten Architektur aufgebaut sind. Diese ermöglicht die effektivste Verteilung visueller Informationen von jeder Quelle an jedes Display oder jede Videowand innerhalb von Organisationen.

Im Mittelpunkt des Ecosystem steht die zentralisierte Managementplattform TRx, eine einheitliche Softwareplattform für alle Visualisierungsanforderungen. Sie kombiniert fortschrittliches Videowand-Management, KVM-Operationen und AV-Distribution in Kontrollräumen und Unternehmensumgebungen.



Die effektivste Verteilung jeder Quelle auf jede Anzeigefläche



TRx
Zentrales Management



PAK
Videowand und KVM Node




VuStream
Encoder und Decoder



ControVu
Touch-Panel-Steuerung



VuScape
Videowand-Controller



Erweiterungen
Interoperable Produkte

Kontaktinformationen

UNTERNEHMENSZENTRALE

VuWall Technology Inc.
181 Hymus Blvd., Suite 301
Montreal, Quebec
H9R 5P4, Kanada
+1 514 505 4436

HAUPTSITZ EUROPA

VuWall Technology Europe GmbH
Birkenweg 15
72766 Reutlingen
Deutschland
+49 7121 766620

US-BÜRO

VuWall USA Inc.
1000 Holcomb Woods Parkway
Suite 401
Roswell, GA, 30076 USA
(844) 933 9255



VuWall

Control what you see.

www.vuwall.com

sales@vuwall.com